

PIASTRA DI ANCORAGGIO ALLUMINIO VECTASAFE®

NORMA
EN 795
Classe A1


+ Certificato conforme Apave per 2 utenti.



Rif.: VA01

Esempio di montaggio:

Fissaggio sul calcestruzzo



Prodotto correlato per fissaggio a serraggio:

- Kit contropiastra di fissaggio a serraggio VECTASAFE®
Rif.: VE01.
- Kit barre filettate : 2x1m barre M12 inox + dodi, rondelle,
Rif.: VF01.

Vantaggi:

- Raccomandato in fissaggio al soffitto o al muro.
- Raccomandato per il lavoro in sospensione.
- Resistente alla corrosione garantita.
- Installazione rapida.
- Resistenza superiore ai requisiti della norma.

Utilizzazione (Cfr. Istruzioni di montaggio e di uso NT001):

La piastra di ancoraggio VECTASAFE® assicura una protezione individuale contro un rischio di caduta dall'alto, per 1 o 2 persone al massimo. Garantisce la sicurezza degli operatori durante lavori di manutenzione e pulizia.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: lega d'alluminio.
- Finitura: rivestimento grezzo, sabbiato o termolaccato (colori ral) su richiesta: 
- Peso: 0,28 kg.
- Carico massimo: 1200 daN.
- Indefornabile.
- Campo di applicazione: all'estero o all'interno.
- Conforme alla norma: EN 795 Classe A1 (Attestazione di conformità Apave N°AT5773804-1).

Istruzioni di montaggio (Cfr. Istruzioni di montaggio e di uso NT001):

- La piastra può essere installata in ogni direzione.
- Fissaggio: 2M12, interasse : 100 mm.
- Fissaggio nel cemento C20/C25 raccomandato con accoranti chimici di tipo HILTI HVU M12, SPIT, WURTH o equivalente .

Dimensioni del prodotto:

